

The Card Printer PR5350

nISCA



多様なカード発行ニーズに対応する標準機

使いやすい機種としてご好評いただいているPR5350はカード発行の標準機として様々な発行シーンに対応します。

できる

両面印刷も、ICも磁気も
できる
大量発行にも対応

きれい

高性能リボンとオリジナル
表色エンジンにより、カード
仕上がりがきれい

安心

圧倒的な高品質、高信頼
性を実現

実績

海外での運転免許証、国民証や国内
の住民基本台帳カード発行など、公的
案件で多数の採用実績

ニスカオリジナル表色エンジンを搭載。
ご好評いただいている高画質を実現します。



ICカード



磁気カード



白無地カード/プレ印刷カード



広がるカードの可能性

高品位プリント

ニスカオリジナル表色エンジンを搭載。ご好評いただいている高画質を実現しています。

環境対応

鉛などの特定有害物質を排除。RoHS指令にも対応しています。

リボンカセット

リユース式リボンカセットを採用。簡単にリボン交換ができます。

無停止カード補給

カードホッパーは、信頼性の高いシンプルデザイン。発行を停止させることなくカード補給が可能です。

標準ドライバー

Windows標準ドライバー添付。一般のアプリケーションからも印刷できます。

ICカード

フェリカ、マイフェアなどのICカードに対応するオプションを準備しています。プリンタ本体に内蔵可能です。詳細については、お問い合わせください。

磁気カード

磁気カードに対応するオプションを準備しています。プリンタ本体に内蔵可能です。

プリンター基本仕様

プリント方式：昇華型、溶融型併用熱転写方式
解像度：300dpi
階調：RGB各色256階調制御
プリント領域：カード先端(短手)0.2mmを除く全面
プリント速度：上記領域全面印刷にて28秒/画面
両面印刷機能：標準装備
カード供給：100枚自動供給(無停止供給可能)
※厚さ0.76mm(JIS×6301)
インターフェイス：USB2.0
対応OS：32bit:Windows 2000/XP/VISTA/7
64bit:Windows 2008server/7
電源：AC100V~240V 50/60Hz
外形サイズ：421mm(h)×270mm(w)×331mm(d)
※排出トレイ除く
重量：13kg ※プリンター本体のみの重量

カード仕様

材質：PVC、PET等の白カード
※印刷面PVCまたは受容層仕上げ
サイズ：86mm×54mm(JIS×6301適合カード)
厚さ：標準0.76mm
※標準以外のカードについてはご相談ください

リボンラインナップ

裏面墨付カラーリボン：YMCKOK
墨付カラーリボン：3BP
オーバーコート付リボン：KO
墨単色リボン：K

Windowsは、米国及びその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。本カタログの内容は予告なく変更することがあります。

販売店・お問い合わせ

合同技研株式会社

〒739-0412 広島県廿日市市宮島口西1-3-20
TEL:0829-56-3700 FAX:0829-50-1060
URL <http://card.gr.jp/>

ニスカ株式会社

東京営業所 東京都渋谷区恵比寿南二丁目1-8恵比寿OTビル5F
TEL:03-3716-5961 FAX:03-3716-5965 〒150-0022
本社・工場 山梨県南巨摩郡富士川町小林430-1
TEL:0556-22-6600 FAX:0556-22-8508 〒400-0593
URL <http://www.nisca.co.jp/>